



Be Right™



Soluție standard tampon certificată, IUPAC, pH 6,865, 500 mL

Nr. produs: S11M003
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluții standard certificate ce oferă trasabilitate completă și recunoscută pe plan internațional!

Soluție standard tampon pH IUPAC cu Certificat de conformitate* și trasabilitate ce raportează valoarea exactă a soluției tampon pH cu incertitudine extinsă asociată ($k=2$). Trasabilă la scara de pH IUPAC/NIST. Stabilitate la depozitare garantată, datorită ambalajului de aluminiu premium. Soluție tampon pH incoloră. pH-ul este $6,865 \pm 0,010$ ($k=2$) la 25°C , recipient de 500 mL.

*Se poate descărca de pe www.hach.com: Support/Service, meniul Certificatului de Analiză, folosind codul produsului și numărul lotului.

Laborator de calibrare acreditat

Laboratorul de calibrare Hach, amplasat în Berlin (Germania), este acreditat pentru calibrarea soluțiilor standard de pH și conductivitate de către o autoritate de acreditare națională germană. Această acreditare este recunoscută pe plan internațional.

Soluții standard complet trasabile

Soluțiile standard de pH certificate IUPAC sunt complet trasabile la electrodul standard de hidrogen (SHE) prin materialul de referință certificat. Toate standardele sunt formulate în conformitate cu specificațiile NIST, IUPAC și DIN19266.

Ambalaj complet fiabil

Fiecare soluție standard este livrată într-un ambalaj de aluminiu etanș ce garantează depozitarea sigură. Valoarea nominală a standardului de pH este garantată până la prima deschidere, chiar și după o depozitare de câțiva ani.

GLP chiar de la început și în fiecare zi

Data deschiderii, precum și numărul de utilizări, pot fi marcate direct pe recipient, conform bunelor practici de laborator. Stabilitatea la depozitare tipică ce trebuie respectată după deschidere este imprimată pe recipient, asigurând utilizarea în timpul corespunzător.

Trasabilitate dovedită

Fiecare soluție standard are propriul Certificat de conformitate și trasabilitate care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach. Utilizarea de soluții standard de pH fabricate de un laborator acreditat vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității și în incertitudinile calculate.

Specificații

Cantitate:	500 ml
Cod culoare?:	Nu
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Nota de subsol:	¹ Cu excepția pH 7,000 formulat de noi în conformitate cu specificațiile NIST, IUPAC și DIN19266 pentru pH 6,865 și pH 7,413

²Dansk Fundamental Metrologi A/S este acreditat pentru măsurarea pH-ului de către the Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)(nr. 255)

Note speciale:	Respectați durata de stabilitate la depozitare după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Shelf life:	24 luni
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	6,865 ±0,010 pH la 25°C