

Sension+ PH1 Kit avansat pentru pH de teren (probe dificile)

Nr. produs: **LPV2552T.98.002**

ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.

Complete mobile measurement station

Instrument de măsurare cu electrod de pH şi de temperatură cu nivel ridicat de contact. Pentru legături ionice slabe, probe coloidale, emulsii şi creme. Interval de temperatură până la 100 °C.

Un sistem complet cu navigaţie intuitivă în meniu, pentru teste electrochimice rapide şi simple. Fiecare sistem este conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de aplicaţii şi este dotat cu tot ceea aveţi nevoie pentru a începe testarea.

Soluţie completă pentru aplicaţii pe teren.

Măsurători rapide şi simple.

Necesitate redusă de consumabile.

Sistem precis şi rentabil.

Specificaţii

Acuratete:	-
Acuratete temperatura:	0,2 °C (± 1 číslice)
Acuratetea conductivitatii:	-
Autorecunoasterea solutiei buffer:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,03
Calibrare electrod oxigen diolvat:	-
Capacitate de stocare rezultate interne:	-
Caracteristici GLP:	-
Cerinţă acumulator:	3 AA
Certificarea conformită#ii:	CE.WEEE
Conditii de mediu: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Condiţii de mediu: umiditate relativă:	< 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Dimensiuni (Înălţime x Lăţime x Adâncime):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display curbe de calibrare :	Afişare pantă şi potenţial de asimetrie
Electrod inclus:	5052T Electrode
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanţie:	36 luni

Greutate:	2,5 kg
Ieşire:	-
Iluminare de fundal:	Inclusă
Inaltime (global):	-
Interfață operare:	Tastatură
Interfata: limbi:	Cu pictograme, nu utilizează nicio limbă
Intrari:	MP-5
Kit?:	Da
Limbi interfață utilizator:	-
Limbi manual:	peste 20 de limbi
Masa de lucru:	Nu
Masurare oxigen dizolvat:	-
Masurare salinitate:	-
Masurare TDS:	-
Masurare temperatura:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Masurarea conductivitatii:	-
Masurarea conductivitatii la citire stabila:	-
Masurarea conductivitatii: corectia temperaturii:	-
Masurarea presiunii barometrice:	-
Measuring range:	± 1999 mV
Metoda de măsurare:	Auto stabilisation, continuous
Model:	pH1
Monitor:	LCD cu iluminare de fundal şi pictograme
Operare AC si USB:	Nu
Parametru:	pH, mV, temperatură
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 cifră)
pH Electrode calibration:	1 - 3 puncte calibrare
pH Measurement Range:	-2 에서 19.99 pH
Pressure compensation:	-
Rezistenta la apa:	IP67
Rezolutia conductivitatii:	-
Rezoluție:	0.1 mV (±199.9 mV range)
Rezolutie mV:	0.1 mV (între 0 şi 200 mV) 1 mV (pentru restul domeniului)
Rezolutie oxigen dizolvat:	-
Rezolutie pH:	0.01 pH
Rezolutie TDS:	-
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Temperature compensation:	Cu sondă de temperatură Pt 1000 sau prin tastatură
Tip display:	128 x 64 pixeli, citiri simultane