

BOD TRAK II Aparat pentru determinări respirometrice BOD, cu accesorii

Nr. produs: **2952400**

RON Preț (fără TVA):
Nu este afi#ată data expedierii

Contact

Produse periculoase





Stație laborator de măsurare manometrică a BOD(n), unitate de control şi agitator, cu senzori de presiune pentru 6 recipiente.

Programe de măsurare a BOD timp de 5, 7, 10 zile, testul de biodegradare OECD timp de 30 de zile.

Interval de măsurare: 0-700 mg/l O_2, variabil.

Include 6 dopuri de cauciuc cu manşon, 6 recipiente de sticlă maro de 492 ml, lubrifiant, 6 agitatoare magnetice, pâlnie, 1 pachet cu pliculețe de pudră de LiOH, 1 pachet cu pliculețe de nutrient pulbere.

Specificaţii

BOD Bottle:	473 mL/6 pcs
Capacitate:	Şase 492 mL recipiente
Conținutul cutiei:	Aparatul BODTrak II include cabluri de alimentare de tip nord american şi european continental, sursă de alimentare cu oprire automată, şase recipiente, şase baghete magnetice pentru agitare, şase capace de etanşare, spatulă, pliculețe cu nutrient tampon BOD şi pelete de hidroxid de potasiu.
Deviere:	< 3 3 mg/L BOD în 5 zile
Domeniu de măsurare:	0 - 700 mg/L (Posibilitate de selectare: 0 - 35, 0 - 70, 0 - 350 sau 0 - 700 mg/L O_2)
Garanție:	24 luni
Greutate:	4 kg
Instrument:	BOD Trak II Apparatus
Interfață:	RS232
Metoda de măsurare:	Manometric
Nota de subsol:	*Metoda BODTrak II nu este aprobată de USEPA pentru scopuri referitoare la raportarea NPDES.
Output Voltage:	24V, aprobat UL CSA şi TUV
Voltaj intrare:	110 - 240 V, 50/60 Hz

Conţinutul cutiei

Aparatul BODTrak II include cabluri de alimentare de tip nord american şi european continental, sursă de alimentare cu oprire automată, şase recipiente, şase baghete magnetice pentru agitare, şase capace de etanşare, spatulă, pliculeţe cu nutrient tampon BOD şi pelete de hidroxid de potasiu.