



Celulă de conductivitate Intellical CDC401 de laborator cu 4 poli, din grafit, cablu de 1 m

Nr. produs: CDC40101

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Intellical CDC401 este o celulă digitală de conductivitate cu 4 poli, din grafit, cu senzor de temperatură. Versiunea pentru laborator este disponibilă cu un cablu de 3 sau 1 m. CDC401 este ideală pentru măsurarea conductivității electrice, salinității, rezistivității sau a solidelor totale dizolvate (TDS) din apa reziduală, apa potabilă sau din aplicațiile generale pentru calitatea apei.

Sondele Intellical digitale asigură o trasabilitate de înalt nivel în istoricul măsurărilor de conductivitate

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei.

Sondele CDC401 digitale de conductivitate alertează utilizatorul atunci când este necesară recalibrarea

Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Sondele CDC401 digitale de conductivitate pot fi mutate de la un instrument la altul fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Specificații

Acuratete:	TDS: $\pm 0,5\%$ ± 1 cifră
Acuratete temperatura:	$\pm 0,3$ °C
Conținutul cutiei:	Celulă de conductivitate Intellical CDC401 de laborator, cablu de 1 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.
Domeniu de măsurare:	Conductivitate: 0,0 μ S/cm - 200 mS/cm TDS: 0,00 mg/L - 50,0 g/L ca NaCl Salinitate: 0 - 42 ppt sau ‰ Rezistivitate: 2,5 Ω cm - 49 M Ω cm
Domeniu de temperatură:	-10 - 110 °C
Garanție:	12 luni
Greutate:	0,1 kg
Kit?:	Nu
Lungime:	184 mm
Lungime cablu:	1 m
Method Type:	Laborator: 4 poli - grafit
Parametru:	Conductivitate
Product Kit:	Model: CDC401
	Accesorii incluse: niciunul

Rezoluție:	0,01/0,1 (5 cifre max.)
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Noryl
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: conductivitate
	Adâncime probă minimă (mm): 45
Tip electrod:	Celulă de conductivitate; cu 4 poli - grafit
Tip senzor:	Sondă de conductivitate cu 4 poli, grafit, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$

Conținutul cutiei

Celulă de conductivitate Intellical CDC401 de laborator, cablu de 1 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.