

# Sension+ Electrod combinat de pH cu gel (utilizare generală)

**Nr. produs:** **LZW5010T.97.002**

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Electrod de pH rentabil, umplut cu gel, cu diafragmă ceramică. Compensare automată a temperaturii. Corp din policarbonat. Domeniu între 0 şi 14 pH, între 0 şi 80 °C. Cablu de 1 m. Pentru instrumentele de laborator.

Acest electrod de pH cu necesități reduse de întreținere este potrivit pentru măsurători generale în medii apoase. Un element de protecție la depozitare previne ruperea şi evită presurizarea excesivă a diafragmei.

**Automatic temperature compensation**
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

**Inclusive storage protector.**

---

## Specificaţii

| | |
|---|---|
| Acuratete: | pH 0,02 cu aparat de măsurat pH3 |
| Caracteristici speciale: | Diafragmă ceramică |
| Conector: | BNC for pH + Banana for Pt 1000 |
| Dimensiuni (A x L): | 12 mm x 130 mm |
| Domeniu de măsurare: | 0 - 14 pH |
| Domeniu de temperatură: | Utilizare continuă: 0 – 80 °C |
| Garanţie: | 6 luni |
| Jonctiune proba: | Conector ceramic |
| Lungime: | 130 mm |
| Lungime cablu: | 1 m |
| Material: | Corp senzor: policarbonat |
| Parametru: | pH |
| Senzor de temperatura: | Pt 1000 |
| Solutie de umplere: | Nu poate fi reumplut cu gel |
| Termistor: | Pt1000 |
| Tip electrod: | Laborator |
| Tip senzor: | Sticlă |