

SENSION+ PH1 Instrument portabil pentru măsurarea pH-ului

Nr. produs: **LPV2500.98.0002**

ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.

Instrument de bază fără accesorii şi electrozi.

Un sistem complet cu navigație intuitivă în meniu, pentru teste electrochimice rapide şi simple. Fiecare sistem este conceput pentru utilizarea cu o gamă largă de aplicații.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Specificaţii

Acuratete:	-
Acuratete temperatura:	0,2 °C (± 1 cifră)
Acuratetea conductivitatii:	-
Autorecunoasterea solutiei buffer:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,00
Calibrare electrod oxigen diolvat:	-
Capacitate de stocare rezultate interne:	-
Caracteristici GLP:	-
Cerință acumulator:	3 AA
Certificarea conformită#ii:	CE.DEEE
Conditii de mediu: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Condiții de mediu: umiditate relativă:	< 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display curbe de calibrare :	Afişare pantă şi potențial de asimetrie
Electrod inclus:	No
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanție:	36 luni
Greutate:	2,5 kg

Ieşire:	-
Iluminare de fundal:	Yes
Inaltime (global):	-
Interfață operare:	Tastatură
Interfata: limbi:	Cu pictograme, nu se utilizează nicio limbă
Intrari:	MP-5
Kit?:	Nu
Limbi interfață utilizator:	-
Limbi manual:	peste 20 de limbi
Masa de lucru:	Nu
Masurare oxigen dizolvat:	-
Masurare salinitate:	-
Masurare TDS:	-
Masurare temperatura:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Masurarea conductivitatii:	-
Masurarea conductivitatii la citire stabila:	-
Masurarea conductivitatii: corectia temperaturii:	-
Masurarea presiunii barometrice:	-
Measuring range:	± 1999 mV
Metoda de măsurare:	Stabilizare automată, manuală
Model:	pH1
Monitor:	LCD cu iluminare de fundal şi pictograme
Operare AC si USB:	Nu
Parametru:	pH, mV, ORP/oxidoreducere, temperatură
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 cifră)
pH Electrode calibration:	1 - 3 puncte calibrare
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
Pressure compensation:	-
Rezistenta la apa:	IP67
Rezolutia conductivitatii:	-
Rezoluție:	0,1 mV (domeniu ±199,9 mV)
Rezolutie mV:	0.1 mV (între 0 şi 200 mV) 1 mV (pentru restul domeniului)
Rezolutie oxigen dizolvat:	-
Rezolutie pH:	0.01 pH
Rezolutie TDS:	-
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Temperature compensation:	Cu sondă de temperatură Pt 1000 sau prin tastatură
Tip display:	128 x 64 pixeli, citiri simultane