

2100AN IS Turbidimetru de laborator, ISO, 230 V

Nr. produs: **4790102**

ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.

Produse înlocuitoare sugerate:
- LPV444.99.00320

Specificaţii

Absorbanta:	0.001 Abs la cel mai scăzut domeniu
Accesorii:	Kit pentru cuvetă de flux continuu, kituri adaptoare pentru cuvete, kit de degazificare a probei
Acuratete:	± 2 % din citire plus 0,01 NTU între 0 şi 1000 NTU ± 5 % din valoarea măsurată între 1000 şi 4000 NTU ± 10 % din valoarea măsurată între 4000 şi 10,000 NTU
Certificarea conformită#ii:	UL/CSA/CE
Compatibilitate cuveta:	rotundă, cu kit adaptor
Compatibilitate cuvetă:	25 mm rotundă
Condi#ii de depozitare:	-40 °C - 60 °C
Condi#ii de operare:	0 - 40 °C
Conformitate:	EN ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404, NFT 9033
Conţinutul cutiei:	Instrument, cuvete de probă, standarde de calibrare StablCal în fiole sigilate, ulei de silicon, lavetă de ungere, apărătoare de praf, manual, cablu de alimentare cu ştecher european, hârtie pentru imprimantă.
Curatare aer:	0.1 scfm at 69 kPa , hose barb connection for 1/8 in tubing, maximum 138 kPa. Dry nitrogen or instrument-grade air.
Dimensiuni (Înălţime x Lăţime x Adâncime):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Domeniu de măsurare:	0 - 10000 NTU/ FNU
Garanţie:	2 ani
Greutate:	3,77 kg
Interfaţă:	serială RS232 (bi-direcţională)
Lamp Type:	LED de 860 ± 30 nm
Limba interfata utilizator:	engleză
Limbi manual:	engleză
Mod de operare:	FNU, FAU, NTU, EBC, ABS, %T, ASC
Op#iuni de alimentare:	230 V AC cu cablu de alimentare EU

Printer:	Încorporată (termică, 58 mm, până la 28 de coloane)
Programe utilizator:	2
Racordare la retea:	maximum
Repetabilitate:	± 1 % oricare este mai mare
Scop alimentare:	Instrument, cuvete de probă, standarde de calibrare StablCal, ulei de silicon, lavetă de ungere, apărătoare de praf, manual, cablu de alimentare cu ştecher european, hârtie de imprimantă.
Serial input interface:	Interfață serială RS232 (bidirecțională)
Sursă lampă:	LED de 860 ± 30 nm
Timp de raspuns - 20 °C:	6,8 s cu integrarea semnalului dezactivată
Timp stabilizare:	instantaneu
Tip display:	Afişaj LED cu 8 cifre
Umiditate max. de operare:	90 %
User interface:	Buton
Volum probă:	30 mL cu o cuvetă de probă de 25 mm 2,5 mL cu 12 mm 3,5 mL cu 13 mml 5 mL cu 16 mml 7 mL cu 19 mm

Conţinutul cutiei

Instrument, cuvete de probă, standarde de calibrare StablCal în fiole sigilate, ulei de silicon, lavetă de ungere, apărătoare de praf, manual, cablu de alimentare cu ştecher european, hârtie pentru imprimantă.