

POCKET Colorimeter II Kit de testare cu colorimetru pentru analiza clorului liber

Nr. produs: **5870023**

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.

Dimensiuni reduse, performanţe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea clorului liber (metoda DPD). În cutie de transport, cu reactivi, cuvete şi instrucţiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Free Chlorine, DPD method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simplu: toate funcţiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcţionare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afişare clară: chiar şi în condiţii dificile, datorită iluminării şi a cifrelor mari de pe afişaj

Rezultate fiabile fără conectarea la reţeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar uşoară

Specificaţii

Absorbanta:	0 - 2.5 Abs
Acuratețe lungime de undă;	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Alimentare electrică:	4 celule alcaline de dimensiune AAA
Calibrare lungime de undă:	nu se aplică
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)
Compatibilitate cuvetă:	1 inch rotund / 1 cm pătrat (cu adaptor opțional)
Conditii de mediu: temperatura:	10 - 40 °C
Condiţii de mediu: umiditate relativă:	max. 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Conținutul cutiei:	Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, clor liber: de la 0,02 la 2,00 mg/l şi de la 0,1 la 8,0 mg/l, cu dozator de reactivi SwifTest DPD (125-250 teste/fiolă, în funcție de intervalul testului). Aprobat/acceptat de USEPA pentru apa potabilă. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată şi manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	155 mm x 61 mm x 35 mm

Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl_2
Domeniu de masurare :	0,1 - 8,0 mg/L Cl_2
Durata de viață a bateriei:	2000 tests aproximativ * Utilizarea iluminării de fundal micşorează durata de viață a bateriilor.
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,23 kg
Inregistrator date:	10 valori măsurate
Interval lungime de undă:	variază în funcție de model
Lamp Type:	LED (diodă emițătoare de lumină)
Latime de banda spectrala:	15 nm filter bandwidth
Limba interfata utilizator:	nu se aplică
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Mod de operare:	Teste fiolă Hach pentru analiza apei
Monitor:	LCD, cu iluminare de fundal
Numar metoda:	8021
Numar teste:	125 - 250
Nume metoda:	Colorimetru/DPD
Parametru:	Clor, liber, dozator SWIFTEST
Platforma:	Swiftest
Programe utilizator:	Programare personalizată 1
Sursă lampă:	LED (diodă emițătoare de lumină)

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, clor liber: de la 0,02 la 2,00 mg/l şi de la 0,1 la 8,0 mg/l, cu dozator de reactivi SwifTest DPD (125-250 teste/fiolă, în funcție de intervalul testului). Aprobat/acceptat de USEPA pentru apa potabilă. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată şi manual.