

POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ - Zinc

Nr. produs: **5870009**

Produse periculoase



ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Zinc, Zincon method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Zinc, Zincon method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Fotometru portabil cu un singur parametru
Este uşor şi funcționează pe baterii, adecvat pentru lucrul îndelungat pe teren sau pentru monitorizarea rapidă, pe loc, a proceselor. Măsurătorile pot fi efectuate în două intervale, pentru diverşi parametri importanți.

Aprobat de USEPA pentru apă potabilă şi apă uzată
Pocket Colorimeter II este suficient de uşor de utilizat pentru ca oricine să poată obține cu acuratețe rezultate fiabile, comparabile cu cele ale unui instrument de laborator.

Programat din fabrică
Fiecare instrument Pocket Colorimeter II este preprogramat pentru unul din cei peste 35 de parametri. Mulți au la bază metode aprobate de EPA. Calibrarea manuală nu mai este deloc necesară. Aduceți pur şi simplu la zero instrumentul cu un martor, introduceți proba în care au avut loc reacțiile şi citiți rezultatul.

rezistent la apă, uşor, robust
Instrumentul Pocket Colorimeter II poate fi transportat în buzunar! Având o greutate de numai 0,23 kg (8,1 oz), carcasa solidă şi rezistentă la impact protejează elementele electronice şi optice timp de mulți ani, asigurând operarea simplă, lipsită de griji. Clasificare IP67: instrumentul Pocket Colorimeter II poate rămâne scufundat la 1 metru timp de 30 de minute şi va continua să funcționeze corect. În plus, este proiectat să plutească!

Afişaj cu iluminare de fundal, înregistrarea datelor în jurnal, reapelarea datelor
Afişare clară chiar şi în condiții dificile, datorită iluminării şi cifrelor mari de pe afişaj. Înregistrarea celor mai recente 10 seturi de date, împreună cu ora la care a fost efectuată măsurătoarea. Nu mai este necesară ținerea evidenței manual, transportând creion şi hârtie.

Specificaţii

Acuratețe lungime de unda;	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67
Certificarea conformită#ii:	Marcaj CE
Conținutul cutiei:	Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru zinc. Interval: între 0,02 şi 3,00 mg/l. Include set de reactivi (100 de teste). Aprobat/acceptat de USEPA pentru apă uzată când se utilizează digestia. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată şi manual.

Detector:	Silicon detector
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Domeniu de măsurare:	0.02 - 3.00 mg/L Zn
Garanție:	2 ani
Greutate:	0,23 kg
Instrument:	Kitul include instrumentul PC II
Lamp Type:	LED (diodă emițătoare de lumină)
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Monitor:	LCD, cu iluminare de fundal
Numar teste:	100
Nume metoda:	Colorimetru/Zincon
Parametru:	Zinc
Smallest increment:	0.01
Tipul carcasei:	R

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru zinc. Interval: între 0,02 şi 3,00 mg/l. Include set de reactivi (100 de teste). Aprobat/acceptat de USEPA pentru apă uzată când se utilizează digestia. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată şi manual.