



Sension+ PH3 Kit de măsurare a pH-ului, de laborator (utilizare generală)

Nr. produs: **LPV2010T.98.002**

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Instrument de măsurare pentru laborator cu electrod universal de pH și de temperatură. Pentru aplicații generale în lichide apoase.

Un sistem complet cu navigație intuitivă în meniu, pentru teste electrochimice rapide și simple. Fiecare sistem este conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de aplicații și este dotat cu tot ceea aveți nevoie pentru a începe testarea.

Include un agitator magnetic, suport pentru senzor, soluții (pH 4, pH 7, pH 9 și KCl), recipiente de calibrare cu bară magnetică de agitare și manuale de utilizare.

Stație de laborator completă

Functional design with all essential accessories

Condiții reproductibile, ușor de utilizat.

Electrode holder and magnetic stirrer integrated (and controlled by instrument UI).

Necesitate redusă de consumabile.

Labelled calibration flasks minimize the required buffer volume

Sistem precis și rentabil.

Specificații

Acuratete:	±1 digit
Acuratete temperatura:	≤ 0.2 °C
Acuratetea conductivitatii:	-
Autorecunoasterea solutiei buffer:	Standarde IUPAC (DIN 19266) sau tampon tehnic (DIN 19267)
Calibrare electrod oxigen diolvat:	-
Capacitate de stocare rezultate interne:	Nu
Caracteristici GLP:	Nu
Certificarea conformității:	CE.WEEE
Comunicare:	-
Condiții de mediu: temperatura:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Condiții de mediu: umiditate relativă:	< 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Electrod inclus:	5010T Electrode, pH Electrode for General Applications

Garanție:	36 luni
Greutate:	1,1 kg
Ieșire:	-
Iluminare de fundal:	Inclusă
Interfață operare:	Tastatură
Interfata: limbi:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Intervale/alerte/ reminder calibrare:	Memento 1 oră până la 7 zile
Intrari:	1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 Magnetic stirrer (Integrated)
Jurnal date:	Nu
Kit?:	Da
Latime:	13,8 in
Lungime:	-
Masa de lucru:	Da
Masurare mV:	±2000 mV
Masurare oxigen dizolvat:	-
Măsurare rezistivitate:	-
Masurare salinitate:	-
Masurare TDS:	-
Masurare temperatura:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Masurarea conductivitatii:	-
Masurarea conductivitatii: corectia temperaturii:	-
Measuring range:	±2000 mV
Model:	pH3
Monitor:	LCD grafic cu iluminare de fundal
Operare AC si USB:	Da
Parametru:	pH, mV, temperatură
PC data transfer software :	Opțional
pH Accuracy:	≤0.02 pH
pH Electrode calibration:	1 - 3 puncte calibrare
pH Measurement Range:	-2 pH 16 pH
Printer:	Accesoriu opțional
Putere:	External power supply 100-240 V, 0.4 A, 47-63 Hz with plug adapters
Result ID:	-
Rezolutia conductivitatii:	-
Rezolutie:	-
Rezoluție:	pH: 0.01
Rezolutie mV:	1 mV
Rezolutie oxigen dizolvat:	-
Rezolutie pH:	Selectabilă între 0.01 - 0.1 pH 0,01 și 0,1 pH
Rezolutie TDS:	-
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	-
Stocare date:	Data și oră, ID instrument, ID probă

Temperature compensation:

Cu sondă de temperatură Pt 1000 sau prin tastatură

Tip display:

Backlit Graphical LCD