



LT200 Termostat cu căldură uscată cu 2 blocuri, 6 x 13 mm și 4 x 20 mm pentru fiecare bloc

Nr. produs: LTV082.99.51002

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Termostat LT200 pentru digestii standard și speciale

Preprogramat pentru toate digestiile standard și posibilitate de programare pentru digestii specifice

2 blocuri de încălzire controlabile individual, cu capace de protecție separate, ambele blocuri având orificii de 6x13 mm și 4x20 mm

Afișaj digital iluminat pentru timpul rămas/temperatură și instrucțiuni de operare

3 opțiuni preprogramate și 6 spații de stocare programabile

Setări de temperatură între 37°C și 150°C în pași de 1°C, setări de timp între 1 și 480 min

Extrem de flexibil

Reproductibilitate excelentă

Ușor de utilizat

Specificații

Cerin#e de alimentare (Tensiune):	115/220 V AC
Condi#ii de depozitare:	-40 - 60 °C
Condi#ii de operare:	10 - 45 °C
Controale de securitate:	CE, cTUVus
Dimensiune monitor:	2 x 16 Caracter
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Garanție:	24 luni
Greutate:	2,8 kg
Limba interfata utilizator:	engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, suedeză, poloneză
Limbi manual:	engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, suedeză, poloneză
Numar cuvete:	8 x 20 mm diametru
Programe incalzire:	Preprogramat pentru 40°C, 100°C, 148°C și valori selectabile între 37 și 150°C, 1 și 480 min.
Programe utilizator:	6 temperatură/timp programabile

Racordare la retea:	50 - 60 Hz clasă I de protecție
Rezolutia monitorului:	5 x 7 Matrice de puncte
Stabilitate temperatura:	± 1 °C în conformitate cu metodele EN, ISO, EPA
Tip display:	LCD
Umiditate max. de operare:	90 %
User interface:	3 taste pentru comenzi rapide
Viteza de incalzire:	De la 20 - 148 °C în 10 minute