

pHD-S sc Senzor diferenţial digital ORP, oţel inoxidabil, cablu de 10 m

Nr. produs: **LXV427.99.20001**

RON Preţ (fără TVA): Contact
Disponibil

pHD-S sc: electrod diferenţial digital pentru oxidoreducere

Ca sondă de imersie cu sisteme electronice AD integrate. Senzorul funcţionează cu controller SC 200 şi SC 1000.

Durată mai lungă de funcţionare

Plug and play cu controllere SC

Specificaţii

Acuratete:	± 5 mV
Acuratete temperatura:	± 0.5 °C
Adancime imersie:	Submersible to 107 m/1050 kPa
Body Material:	Stainless Steel
Cablu senzor:	1 " NPT la ambele capete
Comunicare:	Modbus
Condi#ii de depozitare:	4 - 70 °C, 0 - 95% relative humidity (non-condensing)
Condi#ii de operare:	0 - 75 °C
Debit:	Max. 3 m/s
Deviere:	2 mV pentru 24 de ore, necumulat
Diametru:	43.9 mm
Distanta de transmisie:	100 m, maximum
	1000 m, maximum when used with a termination box
Domeniu de măsurare:	-1500 mV - 1500 mV
Garanţie:	24 luni
Greutate:	0,870 kg
Interval de presiune:	Max. 2 bar suprapresiunii
Lungime:	324 mm
Lungime cablu:	10 m
Lungimea cablului:	10 m
Material:	Titan

Material electrod:	Platinum/Titanium
Materiale în contact cu mediul:	Stainless steel, PPS, glass, titanium, FKM/FPM o-ring
Metoda de calibrare:	Manuală într-un singur punct
Modalitate de montaj:	Immersion
Model:	pHD-S sc ORP
Repetabilitate:	± 2 mV
Sen:	± 0,5 mV
Senzor de temperatura:	Termistor NTC de 300 Ω pentru citirea temperaturii, nu pentru compensarea temperaturii
Tip senzor:	Digital