



Turbidimetru cu LED TL2310, ISO, 0 - 1000 NTU

Nr. produs:

LPV444.99.00120 **Produse periculoase**

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 1 săptămână



Măsurare de încredere pentru aplicații cu turbiditate ridicată; simplificate.

Noile turbidimetre de laborator din seria TL23 combină tehnologie de încredere și caracteristici îmbunătățite pentru a simplifica testarea în cele mai solicitante aplicații industriale și pentru apele uzate.

Design îmbunătățit și intuitiv

Afișajul tactil de mari dimensiuni, color și interfața intuitivă ale seriei TL23 accelerează configurarea, calibrarea și efectuarea măsurătorilor. Interfața simplă și procedurile ghidate vă oferă încredere în rezultatele dvs.

Un dispozitiv inteligent pentru măsurători mai fiabile

Seria TL23 garantează citiri stabile și analize precise prin capturarea valorilor de turbiditate odată ce dispozitivul detectează stabilitatea probei. Acest pas de calitate elimină subiectivitatea și nevoia de a repeta măsurătorile.

Ușor de utilizat. Acuratețe simplu de obținut

Seria TL23 vă oferă tot ceea ce aveți nevoie. Având un port USB pentru export simplu de date, identificarea probelor pentru trasabilitate și autodiagnoză pentru asigurarea calității, Hach® facilitează obținerea rezultatelor corecte.

Specificații

Acuratete:	±2% din citire plus 0,01 FNU/NTU de la 0 - 1000 FNU/NTU
Alimentare:	3,4 A
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Cerinte proba:	Cuvă probă 25 mm: minim 20 mL de la 0 la 70 °C (de la 32 la 158 °F)
Certificări:	CE, KC, RCM
Compatibilitate cuve:	Cuve rotunde 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) din sticlă borosilică cu capace filetate căptușite cu cauciuc
Compliance:	ISO
Comunicare:	USB
Condi#ii de depozitare:	-20 - 60 °C (de la -4 la 140 °F)
Condi#ii de operare:	0 - 40 °C (de la 32 la 104 °F)
Conformitate:	Respectă ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 și NFT 9033
Conținutul cutiei:	Turbidimetru TL2300, ulei siliconic, lavetă de ungere, cuve 1 inch (30 mL) cu capace (6x), kit de standardizare secundară pentru turbiditate Gelex, kit de calibrare Stablcal, cablu de alimentare, husă protec#ie praf
Curatare aer:	Azot uscat sau aer pentru instrument (ANSI MC 11.1, 1975) 0,05 L/s la 69 kPa (10 psig); racord de furtun pentru tuburi de 1/8 in max. 138 kPa (20 psig)

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Domeniu de măsurare:	0 - 1000 NTU
Garanție:	24 luni
Greutate:	3.0 kg
Interfață:	2 porturi USB-A pentru unitate flash USB, imprimantă externă, tastatură și scaner cod de bare
Memorie de date:	2000 înregistrări, include jurnal de citiri, jurnal de verificare și jurnal de calibrare
Metoda de măsurare:	Nefelometric
Model:	TL2310 ISO
Moduri citire:	Unic, continuu, Rapidly Settling Turbidity, medierea semnalului pornită sau oprită
Monitor:	Ecran tactil color de 17,8 mm
Repetabilitate:	±1% din citire sau 0,01 FNU/NTU, oricare este mai mare (în condiții de referință)
Sursa de lumina:	Diodă emițătoare de lumină (LED) la 860 ± 30 nm
Sursă lampă:	LED
Timp de raspuns - 20 °C:	Func#ie mediere semnal oprită: 6,8 secunde / Func#ie mediere semnal pornită: 14 secunde (când se utilizează 10 măsurători pentru a calcula media)
Timp stabilizare:	Imediat
Unitate:	FNU și NTU

Conținutul cutiei

Turbidimetru TL2300, ulei siliconic, lavetă de ungere, cuve 1 inch (30 mL) cu capace (6x), kit de standardizare secundară pentru turbiditate Gelex, kit de calibrare Stablcal, cablu de alimentare, husă protec#ie praf